Itenditalia tende da sole





TIRRENA 2

Tende a bracci / piastre separate

Solida e slanciata, Tirrena è la tenda su barra quadra 40x40, con bracci estensibili tipo "TDE", con catena inox e calcagno rinforzato in estruso di alluminio. Il supporto braccio è rifinito con cuffie in nylon e ha la regolazione dell'inclinazione con posizioni fisse.

Specifiche Tecniche

9010

8017

9011



1013

M20

7035

M20

Bronzo verniciato







Tirrena 2

Tende a bracci su barra quadra



DIMENSIONI



DIMENSIONI MINIME REALIZZABILI


Sporgenza	Largh. minima con 2 bracci	Largh. minima con 3 bracci	Largh. minima con 4 bracci		
150	188	277	366		
175	214	316	418		
200	238	352	466		
225	264	391	518		
250	288	427	566		
300	342	508	674		

25,2

INGOMBRI

8,13

Inclinazione bracci



ALLESTIMENTI



Componenti di serie

- Attacco braccio in alluminio estruso
- Bracci in alluminio con catena INOX
- Terminale in alluminio
- Testate portarullo in alluminio
- Supporto universale in alluminio
- Argano rapporto 1/11
- Asta per argano da cm 180
- Barra quadra 40x40 mm zincata e verniciata
- Rullo zincato e verniciato Ø70 / Ø78

Assemblaggio standard

- Manovra ad argano
- Volant Onda 03
- Rifiniture Volant in tinta

Confezione tessuti

Acrilico e Poliestere

- Cucito con filo TERKO SATIN [di serie]
- Saldato/incollato [di serie]
- Cucitura con filo TENARA [SUPPLEMENTO]

PVC - Crystal - Microforati

■ "Saldature orizzontali" [di serie]

Note

- Per tende superiori a cm 700 si consiglia:
 - argano speedy + molla (vedi accessori a richiesta) oppure
- argano 13:1 + tappo c/quadro regolabile

DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011 (condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE)

1) Codice identificazione unico del tipo di prodotto:

Modello TIRRENA 2 - (vedi n. Garanzia Allegata)

Dimensioni	Massime	Minime
Lunghezza	12,00 m	2,40 m
Sporgenza	3,00m	1,50 m

2) Tipo, lotto o numero di serie che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione come richiesto ai sensi dell'articolo 11(4);

Tenda a bracci pieghevoli su barra quadra

3) Impiego previsto in conformità con la specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal fabbricante:

Impiego esterno in edifici ed altre costruzioni

4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

TENDITALIA s.r.l. - S.P. Capua-Vitulazio-Z.I.-81041 Vitulazio (CE)
Tel. 0823 969182/969970-Fax 0823 966997/969248 <a href="www.tenditalia.net-info@tenditalia.net-info

- 5) Indirizzo del rappresentate non applicabile
- **6)** Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione come definito nell'allegato V del regolamento UE n. 305/2011:

Sistema 4 del regolamento sui prodotti da costruzione 305/2011/CE

Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base alla determinazione del prodotto di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o da documentazione descrittiva del prodotto, e alla applicazione del controllo di produzione in fabbrica;

- 7) Non Applicabile
- 8) Non Applicabile
- 9) Prestazione dichiarata

	LEGENDA TABELLA CLASSI DI RESISTENZA AL VENTO					
	UNI EN 13561-2015 (EN 13561:2004 + A1:2008) Tende da esterno					
1)	Classe di resistenza al vento 1	Velocità massima del vento 28 km/h				
2)	Classe di resistenza al vento 2	Velocità massima del vento 38 km/h				
3)	Classe di resistenza al vento 3	Velocità massima del vento 49 km/h				
4)	NON CLASSIFICATA	Tenda non tecnicamente classificabile				

Mod. TIRRENA - Tabella classe resistenza al vento dichiarata -

S/L	2.40 m	3.00 m	3.50 m	4.00 m	4.75 m	5.00 m	6.00 m	7.00 m	8.00 m	9.00 m	10,00 m	11.00 m	12.00 m
1.50 m	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
1.75 m	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
2.00 m	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
2.25 m	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
2.50 m	NC	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
3.00 m	NC	NC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011 (condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/C

Caratteristiche essenziali	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza ai carichi del vento (Classe NC $-1-2-3$)	UNI EN 13561-2015 (en 13561:2004 + A1:2008) Tende da esterno
Vedi Tabella Classe riportata per misura	Vedi etichetta riportata sul prodotto

Caratteristiche essenziali : Trasmittanza totale energia – Vaolore Gtot – Classe solar trasmittance

ORDINE N. XXX DATA XXX

LARGH XXX ALT/SPORG XXX

TELO CON TESSUTO TEMPOTEST XXXX

GTOT XXX

CLASSE SOLAR TRASMITTANCE XXX

FAC - SIMILE / I DATI INDICATI CON LA XXX

SONO RELATIVI AL TESSUTO UTILIZZATO

Per tende motorizzate si rimanda alla dichiarazione del costruttore allegata alla presente.

La prestazione del prodotto citato ai punti 1 e 2 della presente dichiarazione, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 – (come da Tabella / etichetta)

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Tenditalia srl – Vitulazio (CE) come riportato al punto 4 –

L' Amministratore unico